


RACCORDS À SERTIR POUR TUBE CUIVRE

GAMME LARGE ET COMPLÈTE : du Ø12 au Ø54

SÉCURITÉ : témoin de sertissage

NORME : certification QB

GARANTIE : 10 ans



Références : 101511xx

PERFORMANCES	<ul style="list-style-type: none">- Température de service : de -25°C à +95°C- Pression maxi. : 16 bars- Grande surface d'emboîtement de part et d'autre du joint
SÉCURITÉ ET FIABILITÉ	<ul style="list-style-type: none">- Témoin coloré de sertissage- Joint en EPDM- Raccordement indémontable sans utilisation de flamme- Garantie : 10 ans
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none">- Eau chaude et eau froide sanitaire- Chauffage haute et basse température- Eau glacée
INFORMATION	<ul style="list-style-type: none">- Profil de mâchoire : V
NORME	<ul style="list-style-type: none">- Conforme à la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux- Conformité à l'Avis Technique n°14.1/21-2303_V1

Prescription de pose:

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.

Le raccord ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit.

Ne pas mettre le raccord en contact avec toute substance pouvant entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés...).

L'outillage doit être adapté au sertissage.

Le raccord peut être installé sur des canalisations sanitaires eau froide, eau chaude ou de chauffage haute et basse température, eau glacée.

Ne pas utiliser pour des applications GAZ.

Exclusion de garantie :

N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.

Garantie sur les défauts de matière et de fabrication, à partir de la date de fabrication.

Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.



GAMME



COUDE 45° FEMELLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511701	Ø12
101511702	Ø14
101511704	Ø16
101511705	Ø18
101511706	Ø22
101511707	Ø28
101511708	Ø35
101511709	Ø42
101511710	Ø54



RACCORD COUDÉ ÉCROU TOURNANT

Référence	Dimensions
101511741	Ø12 - ecr. 12/17 (3/8")
101511742	Ø12 - ecr. 15/21 (1/2")
101511743	Ø14 - ecr. 12/17 (3/8")
101511744	Ø14 - ecr. 15/21 (1/2")
101511745	Ø16 - ecr. 15/21 (1/2")
101511746	Ø16 - ecr. 20/27 (3/4")
101511747	Ø18 - ecr. 20/27 (3/4")
101511748	Ø22 - ecr. 20/27 (3/4")
101511749	Ø22 - ecr. 26/34 (1")
101511750	Ø28 - ecr. 26/34 (1")



MANCHON ÉGAL FEMELLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511610	Ø12
101511611	Ø14
101511613	Ø16
101511614	Ø18
101511615	Ø22
101511616	Ø28
101511617	Ø35
101511618	Ø42
101511619	Ø54



TÉ ÉGAL TRIPLE FEMELLE

Référence	Dimensions
101511813	Ø12
101511814	Ø14
101511816	Ø16
101511817	Ø18
101511818	Ø22
101511819	Ø28
101511820	Ø35
101511821	Ø42
101511822	Ø54



COUDE 45° MÂLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511711	Ø12
101511712	Ø14
101511714	Ø16
101511715	Ø18
101511716	Ø22
101511717	Ø28
101511718	Ø35
101511719	Ø42
101511720	Ø54



RACCORD DROIT ÉCROU TOURNANT

Référence	Dimensions
101511648	Ø12 - ecr. 12/17 (3/8")
101511649	Ø12 - ecr. 15/21 (1/2")
101511650	Ø14 - ecr. 12/17 (3/8")
101511651	Ø14 - ecr. 15/21 (1/2")
101511652	Ø14 - ecr. 20/27 (3/4")
101511653	Ø16 - ecr. 15/21 (1/2")
101511654	Ø16 - ecr. 20/27 (3/4")
101511655	Ø18 - ecr. 20/27 (3/4")
101511656	Ø22 - ecr. 20/27 (3/4")
101511657	Ø22 - ecr. 26/34 (1")
101511658	Ø28 - ecr. 26/34 (1")



MANCHON RÉDUIT FEMELLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511620	Ø14 - Ø12
101511621	Ø16 - Ø14
101511622	Ø18 - Ø14
101511623	Ø18 - Ø16
101511624	Ø22 - Ø14
101511625	Ø22 - Ø16
101511626	Ø22 - Ø18
101511627	Ø28 - Ø22
101511628	Ø35 - Ø28
101511629	Ø42 - Ø35
101511630	Ø54 - Ø42
101511631	Ø14 - Ø12
101511632	Ø16 - Ø12
101511633	Ø16 - Ø14
101511634	Ø18 - Ø12
101511635	Ø18 - Ø14
101511636	Ø18 - Ø16
101511637	Ø22 - Ø14
101511638	Ø22 - Ø16
101511639	Ø22 - Ø18
101511640	Ø28 - Ø16
101511641	Ø28 - Ø18
101511642	Ø28 - Ø22
101511643	Ø35 - Ø22
101511644	Ø35 - Ø28
101511645	Ø42 - Ø22
101511646	Ø42 - Ø35
101511647	Ø54 - Ø42



TÉ RÉDUIT TRIPLE FEMELLE

Référence	Dimensions
101511823	Ø14 - Ø12 - Ø12
101511824	Ø14 - Ø12 - Ø14
101511825	Ø14 - Ø16 - Ø14
101511827	Ø16 - Ø12 - Ø16
101511828	Ø16 - Ø14 - Ø14
101511829	Ø16 - Ø14 - Ø16
101511830	Ø16 - Ø16 - Ø14
101511831	Ø18 - Ø12 - Ø18
101511832	Ø18 - Ø14 - Ø18
101511833	Ø18 - Ø16 - Ø18
101511834	Ø18 - Ø22 - Ø18
101511835	Ø22 - Ø12 - Ø22
101511836	Ø22 - Ø14 - Ø22
101511837	Ø22 - Ø16 - Ø22
101511838	Ø22 - Ø18 - Ø18
101511839	Ø22 - Ø18 - Ø22
101511840	Ø22 - Ø22 - Ø18
101511841	Ø22 - Ø28 - Ø22
101511842	Ø28 - Ø18 - Ø28
101511843	Ø28 - Ø22 - Ø22
101511844	Ø28 - Ø22 - Ø28
101511845	Ø28 - Ø28 - Ø18
101511846	Ø28 - Ø28 - Ø22
101511847	Ø35 - Ø18 - Ø35
101511848	Ø35 - Ø22 - Ø35
101511849	Ø35 - Ø28 - Ø35
101511850	Ø42 - Ø22 - Ø42
101511851	Ø42 - Ø28 - Ø42
101511852	Ø42 - Ø35 - Ø42
101511853	Ø54 - Ø22 - Ø54
101511854	Ø54 - Ø28 - Ø54
101511855	Ø54 - Ø35 - Ø54
101511856	Ø54 - Ø42 - Ø54



COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511721	Ø12
101511722	Ø14
101511724	Ø16
101511725	Ø18
101511726	Ø22
101511727	Ø28
101511728	Ø35
101511729	Ø42
101511730	Ø54



BOUCHON FEMELLE

Référence	Dimensions
101511901	Ø12
101511902	Ø14
101511904	Ø16
101511905	Ø18
101511906	Ø22
101511907	Ø28
101511908	Ø35
101511909	Ø42
101511910	Ø54



COUDE 90° MÂLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511731	Ø12
101511732	Ø14
101511734	Ø16
101511735	Ø18
101511736	Ø22
101511737	Ø28
101511738	Ø35
101511739	Ø42
101511740	Ø54



CHAPEAU DE GENDARME FEMELLE-FEMELLE

Référence	Dimensions
101511912	Ø18
101511913	Ø22