

Référence : **ELMERORIG1580-B**

DOUCHE A LA FRANCAISE 150X080CM ORIGINALE ELMER - MARBRE



CARACTÉRISTIQUES

Elmer est simplement
Design épuré
Montage en moins d'une journée.
Se déclinent parmi 6 couleurs tendances ou décors
Caractéristiques:

Modèle ORIGINAL
Dimensions 150X080CM
Couleur MARBRE
Douchette « micro-gouttelettes » technologie Aurajet™
Douche de tête technologie Aurajet
Receveur et fond en résine de synthèse avec gelcoat de finition. Texture effet pierre.
Receveur sur châssis métallique avec pieds de nivelage.
Vidage et grille fournis.
Robinetterie prémontrée comprenant un mélangeur mécanique et une patère basse d'alimentation en eau.
Patère haute inclinable.
Profilés en aluminium chromés
Paroi en verre trempé de 8mm – traitement anticalcaire double face.
Panneau décor en compact 8mm
Installation réversible en coin droite/gauche.
Flexibles de raccordement non fournis
Installation :

Installation en une journée
Facilité d'assemblage et de montage des éléments (emboîtement dans rainure, appui plan des pièces entre elles, goupillage, équerres murales)
Equerres de fixation murale permettant de régler les problèmes d'aplomb des murs
Utilisation de joints en mousse adhésive pour une meilleure efficacité de pose et d'étanchéité
Montage sans utilisation de silicone
Garantie :

Douchette: à vie
Système et pièces : 5 ans
Pièces SAV et de rechange tenues en stock
ELMER arrive directement chez vous, livrée à domicile avec tout ce qu'il faut pour le montage.

APPLICATIONS

0

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en oeuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Facilité d'assemblage et de montage des éléments (emboîtement dans rainure, appui plan des pièces entre elles, goupillage, équerres murales)
Equerres de fixation murale permettant de régler les problèmes d'aplomb des murs
Utilisation de joints en mousse adhésive pour une meilleure efficacité de pose et d'étanchéité
Montage sans utilisation de silicone