

Référence : 302011810

BAGUE POUR RACCORD À SERTIR - MULTICOUCHE Ø40



- **LARGE GAMME DE RACCORDS DE Ø16 À 75 MM**

- **MATIÈRE EN ACIER INOX**

DESCRIPTION	Double jointe technique en acier inoxydable conforme à la norme NF EN 10222-2. Système de serrage pour un positionnement correct du tube.
CARACTÉRISTIQUES	Bague pour raccord à sertir multicouche ø40 Compatible avec le profil de machoire U et TH Normé ACS Certifié NF
APPLICATIONS	Chauffage/ Plancher chauffant/Sanitaire/Climatisation
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 95°C
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réseaux d'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Les ceintrages doivent être réalisés à l'aide de ressort afin d'éviter les écrasements du tube Avant de raccorder le tube sur un raccord, il est impératif de calibrer et d'ébavurer le tube avec les outils adéquats Les sertissages doivent être réalisés avec des pinces équipées de mâchoires de profils : H, Th, U (sauf diamètre 26)