

Référence : 302011812

## BAGUE POUR RACCORD À SERTIR - MULTICOUCHE Ø63



- **LARGE GAMME DE RACCORDS DE Ø16 À 75 MM**

- **MATIÈRE EN ACIER INOX**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>DESCRIPTION</b>              | Double jointe technique en acier inoxydable conforme à la norme NF EN 10201. Système de serrage pour un positionnement correct du tube.  |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>         | Bague pour raccord à sertir multicouche ø63 Compatible avec le profil de machoire U et TH Normé ACS Certifié NF  |
| <b>APPLICATIONS</b>             | Chauffage/ Plancher chauffant/Sanitaire/Climatisation  |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b> | Pression maxi. d'utilisation : 10 bars<br>T°C d'utilisation : de 5°C à 95°C  |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>            | Convient pour tous les réseaux d'eau   |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>      | Les ceintrages doivent être réalisés à l'aide de ressort afin d'éviter les écrasements du tube<br>Avant de raccorder le tube sur un raccord, il est impératif de calibrer et d'ébavurer le tube avec les outils adéquats<br>Les sertissages doivent être réalisés avec des pinces équipées de mâchoires de profils : H, Th, U (sauf diamètre 26) |