

Référence : **103858**

CARTOUCHE FILTRANTE NYLON LAVABLE - FILTRATION 60 M



- **CARTOUCHE DE FILTRATION ANTI-SÉDIMENT**
- **DEGRÉ DE FILTRATION : 60 MICRONS**
- **COMPATIBILITÉ STANDARD : 9"¾**
- **DURÉE DE VIE 6 À 12 MOIS**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

DESCRIPTION	Filtration à 60µ. - Cartouche 9"¾, Ø68 mm. - Durée de vie 6 à 12 mois. - Réservé au seuil de filtration élevé, cette cartouche est la première dans une installation de récupération d'eau de pluie, de forage ou de pompage.
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche de filtration lavable : Dimensions : 9"¾ Ø68 mm Matière : polypropylène/polyamide Filtration : 60 microns Durée de vie : 6 à 12 mois Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Cartouche d'un degré de filtration de 60 microns. Utilisation réservée au seuil de filtration élevé.
CONDITIONS D'UTILISATION	Filtration : 60 µm Dimensions : 9"¾ Ø68mm
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les porte-filtres
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Cartouche de filtration à placer en première position dans une installation de récupération d'eau de pluie, de forage ou de pompage. Brossage du tamis filtrant tous les 3 mois. Remplacement à usure du tamis maximum tous les ans.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement
