



## DESCRIPTION

Pack composé de : - 1 Kit duplex aquaphos MK MERKUR. - Sans bypass. - Raccordement laiton double femelle 20/27. - Elimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau avec un premier filtre à 25 $\mu$ . - Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. - Ils restent alors en solution et changent de structure, évitant ainsi leurs associations. - Protège les installations et équipements de la corrosion. - Conserve à l'eau les oligo-éléments nécessaires à la santé. - Débit maximum 1,5 m<sup>3</sup>/h. - Pression de service 3 bars, maxi. 8 bars. - Perte de charge maxi. 0,5 bar. - Limite de dureté : 35°f. - Livré avec équerre de fixation, clé de desserrage, cartouche filtrante 25 $\mu$  et cartouche polyphosphates. - Encombrement : 410 x 480 x 125 mm. - 1 By-pass ez 120 avec flexibles MERKUR. - Clapet anti-retour intégré pour empêcher tout retour d'eau, conformément à la réglementation. - Simple d'emploi : une seule vanne pour passer du mode « service » au mode « by-pass ». - Pression de service 3 bars. - Pression maximum 12 bars. - Température de l'eau de +5°C à +55°C. - Raccordement double mâle 20/27.