

Référence : **104010811**



DESCRIPTION

Ce kit se compose de 1 Bloc 3 en 1 avec un réducteur de pression à piston 3 en 1, une vanne d'isolement et un clapet anti-retour NF Écrou tournant Mâle 3/4" + 1 Mamelon égal laiton brut Double mâle 3/4" + 1 Filtre en Y laiton Double femelle 3/4" tamis en acier inox. - Filtre en Y composé d'un corps en laiton normé CW617N pour une meilleure durabilité dans le temps et d'une cartouche à tamis démontable pour faciliter l'entretien. - Le filtre en acier inox d'un degré de filtration de 480 microns protège vos installations des potentiels résidus de dépôts présents dans l'eau du réseau domestique. - Bloc 3 en 1 insensible au calcaire.

APPLICATIONS

- Kit avec réducteur de pression 3 en 1 et filtre prêt à poser
- Gain de temps et gain de place
- Corps et raccord en laiton pour une plus grande durabilité
- Bloc 3 en 1 insensible au calcaire : réducteur de pression + vanne d'isolement + clapet anti-retour

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'entrée max : 16 bars
Température max : +70°C

COMPATIBILITÉ

Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Le montage de ce kit ne peut s'effectuer qu'en aval d'une pré-détente.
Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus.
Vérifier l'alignement des canalisations pour que le kit ne subisse aucune contrainte mécanique.
Poser le kit dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit).
L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie.
Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisés avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire.