

# ROBINET DOUBLE USAGE SORTIES BEC ET MACHINE À LAVER M3/4" - ENTRÉE M1/2



- **RACCORDEMENT : ENTRÉE MÂLE 1/2" - SORTIE À BEC - SORTIE DE PIQUAGE MÂLE 3/4" DANS L'AXE.**
- **CORPS EN LAITON CHROMÉ POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.**
- **LES DOUBLES CROISILLONS EN ABS (COMPOSANT RECYCLÉ ET RECYCLABLE) PERMETTENT D'ISOLER SÉPARÉMENT LA SORTIE À BEC CLASSIQUE DE L'ALIMENTATION DE LA MACHINE À LAVER.**
- **POUR UNE PARFAITE PRATICITÉ, LE ROBINET À BEC PEUT RESTER OUVERT MÊME SI L'ALIMENTATION DE LA SORTIE DE PIQUAGE EST FERMÉE.**
- **FINITION CHROMÉE SOIGNÉE ET VALORISANTE.**
- **NORMÉ ACS.**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | Robinet à clapet à double usage permettant de raccorder sur un robinet à bec classique, une alimentation de machine à laver. - Raccordement : Entrée Mâle 1/2" - Sortie à bec - Sortie de piquage Mâle 3/4" dans l'axe. - Corps en laiton chromé pour une meilleure durabilité dans le temps. - Les doubles croisillons en ABS (composant recyclé et recyclable) permettent d'isoler séparément la sortie à bec classique de l'alimentation de la machine à laver. - Pour une parfaite praticité, le robinet à bec peut rester ouvert même si l'alimentation de la sortie de piquage est fermée. - Finition chromée soignée et valorisante. - Normé ACS. |
| CARACTÉRISTIQUES         | Robinet à clapet à double usage Entrée Mâle 1/2" Double sorties : robinet à bec + piquage Mâle 3/4" dans l'axe pour alimentation de machine à laver Corps en laiton chromé. Double croisillons en ABS chromé. Normé ACS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| APPLICATIONS             | Raccordement pour machine à laver/ lave-linge et lave-vaisselle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Pression maxi. d'utilisation : 4 bars<br>T°C maxi. d'utilisation : de 5°C à 90°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPATIBILITÉ            | Compatible avec tous les tuyaux d'alimentation de lave-linge et de lave-vaisselle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Convient uniquement pour l'utilisation décrite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Ayor Water & Heating Solutions.                                                                                                                                                                                                                                                                                |