

ENTONNOIR DOUBLE POUR ÉVACUATION DE MACHINE À LAVER - MATIÈRE ABS



- • **ENTONNOIR DOUBLE PERMETTANT DE RECEVOIR 2 ÉVACUATIONS DE MACHINE À LAVER**
- • **COMPACT**
- • **CORPS EN MATIÈRE ABS ISSUE DE LA FILIÈRE RECYCLAGE (PRODUIT RECYCLÉ ET RECYCLABLE).**

DESCRIPTION	Entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver - Compact - Sortie horizontale - Diamètre de tube : 40mm. - Corps en matière ABS issue de la filière recyclage (produit recyclé et recyclable).
CARACTÉRISTIQUES	Entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver Diamètre tube : 40 mm. Corps en ABS.
APPLICATIONS	Permet le raccordement de 2 tuyaux d'évacuation de machine à laver S'installe sur un tube de diamètre 40mm
CONDITIONS D'UTILISATION	Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver
COMPATIBILITÉ	S'installe uniquement sur un tube de diamètre 40mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient pas à l'utilisation de produits chimiques
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Sortie horizontale - Diamètre de tube : 40mm. - Corps en matière ABS issue de la filière recyclage (produit recyclé et recyclable).